



Bilspärr Vägboom för bultning

SKU: 14040-1

Specifikationer

Bredd: 1.5 meter, 2 meter, 2.5 meter, 3 meter, 3.5 meter

Låsalternativ: Hänglås, Trekantsnyckel, Profilcylinderlås

Bilspärr: Bilräcke Vägboom för bultning

Bilspärr: Att placera en parkeringsgrind är ett snabbt sätt att göra det svårt för fordonstrafiken att passera. En robust och barnsäker konstruktion med hög kvalitet.

Använd denna bilspärr då du vill:

- Förhindra fordonstrafik
- Hindrar framkomligheten för mopeder och cyklar
- Fortfarande lätt att ta sig runt till fots.

Bilspärr: Pris på parkeringsgrind

Denna parkeringsport är galvaniserad med högre reflekterande röda och gula reflexer. Vår bilbarriär finns i flera bredder. Välj din bilbarriärbredd. Priset varierar beroende på dina önskemål.

Tillbehör Grinden finns med hänglås, brandnyckel eller cylinderlås. Grinden går att låsa i både öppet och stängt läge, ni behöver inte heller någon stödstolpe.

En regel i grinden låter dig låsa grinden automatiskt i fyra lägen (vardera 90°). Vi erbjuder även automatiska bommar från [Bam Bormet](#).

P-grinden är förberedd för hänglås (hänglås ingår ej) men kan även fås med eller med triangulärt brandlås (brandnyckel) enligt DIN 3223 eller cylinderlås. andra

Specifikation för grinden

Mått på bommens svängstolpe: Ø 102 mm galvaniserat stålrör

Bilspärr Spärrbom: Stålrör 60 x 40 mm

Höjd: ca. 950 mm över marken,

Tekniska specifikationer: Vikt: 32,00 kg/st

Denna grind skruvas fast i marken

Vid frågor [kontakta oss](#).

