



Bilspärr

SKU: 14040

Specifikationer

Bredd: 1.5 meter, 2 meter, 2.5 meter, 3 meter, 3.5 meter

Låsalternativ: Hänglås, Trekantsnyckel, Profilcylinderlås

Bilspärr en omtyckt lösning för att spärra av ert område men också parkering. Att placera en parkeringsgrind är ett snabbt sätt att göra det svårt för fordonstrafiken att ta sig fram. Bommen är låst men förberedd för att lätt forceras av expressfordon. Du får en robust och barnsäker konstruktion som inte fryser i sina rörliga delar.

Förhindra fordonstrafik

Hindrar framkomligheten för bilar, mopeder men också cyklar
Fortfarande lätt att ta sig runt till fots.

Pris på parkeringsgrind

Denna parkeringsport är galvaniserad med högreflekterande röda och gula reflexer vilket gör att den syns tydligt även i mörker. Vår bilbarriär finns i flera bredder. Välj din bilbarriärbredd. Priset varierar beroende på tillbehör och önskemål.

Tillbehör

Grinden finns med hänglås, brandnyckel men också med cylinderlås.
Denna parkeringsgrind behöver ingen stöd Stolpe och kan låsas i öppet eller stängt läge.
En regel i grinden låter dig låsa grinden automatiskt i fyra lägen (vardera 90°)

P-grinden har flera olika låsalternativ.

Välj mellan hänglås (hänglås ingår ej), triangulärt brandlås (brandnyckel) enligt DIN 3223 eller om ni vill ha cylinderlås till er bilspärr till er Bilspärr Vägboom.

Specifikation för grinden

Mått på bommens svängstolpe: Ø 102 mm galvaniserat stålrör

Bilspärr Spärrbom: Stålrör 60 x 40 mm

Höjd: ca. 950 mm över marken,

Tekniska specifikationer: Vikt: 32,00 kg/st

Monteringsbeskrivning av bilräcket

Avslutningsvis är denna grind med fördel nedgjuten i marken. Klicka nedan för monteringsbeskrivning..
Till exempel montering, eller bara specialutformade produkter och stora partier.

Vi tar jättegärna emot [offertförfrågningar](#), och här nedan kan du specificera din till oss.

