

Bågräcke som skruvas fast

SKU: 14045-1

Specifikationer

Bredd: 700 mm, 1000 mm, 1200mm

Räcke för förankring med skruv i marken

Skruvade bågräcken i metall är ett säkert men också funktionellt alternativ för användning i trafikmiljöer. De är tillverkade av högkvalitativt metall, vanligtvis stål eller aluminium, och är utformade för att tåla stora belastningar.

Skruvade bågräcken kan användas för en mängd olika ändamål. De är ett bra val för:

- **Körfältsavdelning:** Dela av körfält och förhindra att fordon kör in i varandra.
- **Räcke som skyddsbarriär:** Räcken för att skapa skyddsbarriärer och skydda fotgängare och cyklister från trafik.
- **Säkerhet mellan oskyddad trafikant och farlig miljö:** Skruvade bågräcken ökar säkerheten mellan oskyddade trafikanter, såsom fotgängare och cyklister, och en farlig miljö, såsom en trafikled eller ett stup.

Många fördelar:

- **Säkert:** Skruvade bågräcken är robusta men också tåliga för stora belastningar. Detta gör dem till ett säkert alternativ för användning i trafikmiljöer.
- **Funktionellt:** Skruvade bågräcken kan anpassas för att passa specifika behov men också krav. Detta gör dem till ett funktionellt alternativ för en mängd olika användningsområden.
- **Hållbart:** Skruvade bågräcken är tillverkade av högkvalitativa material som kan hålla i många år.

Om du letar efter ett säkert men också funktionellt alternativ för användning i trafikmiljöer är skruvade bågräcken i metall ett bra val.

Här är några tips för att installera skruvade bågräcken:

- **Välj rätt fästelement för underlaget.** För gräs och jord bör du använda skruvar med förankringshylsor. För betong eller asfalt bör du använda pluggar och skruvar.
- **Skruva fast räcket ordentligt.** Använd en skruvdragare för att försäkra dig om att räcket är

ordentligt fastsatt.

- **Justera räcket efter behov.** Du kan justera räckets höjd och lutning för att passa dina behov.

Avslutningsvis har vi flera olika alternativ på räckerna och skydd så [kontakta oss](#) så hjälper vi dig i valet.

