



Vägbom Lyftbom med stöd Stolpe

SKU: 14042

Specifikationer

Bredd: 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter

Lås: Hänglås, Trekantsnyckel, Cylinderlås

Vägbom Lyftbom med motvikt och utfällbar stöd Stolpe

Vägbom Lyftbom: lyfts uppåt och är plats besparande. Denna har utvecklats speciellt för platser där utrymmet är begränsat så att svängbommar inte får plats. Precis som vår vanliga manuella vägbom finns även lyftbommar i olika bredder.

Specifikation för lyftbommen

Stålkonstruktion 70 x 70 mm fyrkantör med jordplatta 360 x 360 x 8 mm för förankring med plugg, inklusive 4 hål Ø 20 mm för ankare, Lyftbommen är varmförzinkad och pulverlackerad röd
Låsarm: tjockväggigt Ø 80 mm aluminiumör med motvikt, obelagd med vita/röda reflekterande ränder
Fällbar stöd Stolpe: Aluminiumör med fot, [Vägbom Lyftbom](#) finns även som automatisk lösning.
Låsmekanism: Vid huvudstöd med ett stiftlås, för att säkra armen i öppet eller stängt läge
Total bredd: Önskad bredd och ca. 900 mm Höjd: ca. 950 mm över marken, fri bredd: 3000 mm, för hänglås avsett ändamål:

För att säkra och begränsa parkeringsplatser, passager eller andra områden. tekniska specifikationer:
vikt: 50,00 kg/st

material: S235 JR yta: varmförzinkad och pulverlackerad

Kontakta oss för [mer information](#).

Den utmärkande egenskapen hos denna produkt är avslutningsvis den integrerade stöd Stolpen, eller stöd Stolpen. Det förbättrar stabiliteten och förstärker barriärens styrka. Stöd Stolpen bidrar inte bara till Vägbom Lyftboms totala robusthet utan underlättar även snabb och effektiv installation. Detta säkerställer att barriären är redo för utplacering på nolltid, vilket minimerar störningar i trafikflödet under installationen.

