



Värnamo Slangskydd , 4 tum,

SKU: 12004

Specifikationer

Bredd Värnamo: 10 delar (600 cm), 3 delar (180 cm), 4 delar (240 cm), 5 delar (300 cm), 6 delar (360 cm), 7 delar (420 cm), 8 delar (480 cm), 9 delar (540 cm), Värnamo Farthinder 1 del (60 cm), Värnamo Farthinder 2 delar (120 cm)

Beskrivning

Slangbryggan är tillverkad i gummi. Skyddet läggs direkt på asfalten och sitter stabilt tack vare slangbryggans dubbar.

Ø115mm

Max 50 Ton

Slangskydd för att skydda slangar på bästa sätt – Värnamo Slangbrygga i högsta kvalitet

Värnamo Slangbrygga är ett slangskydd som ger maximal säkerhet i miljöer med tung belastning. Den är patentskyddad och utvecklad för att klara hård trafik där slangar och kablar måste skyddas utan kompromisser. Därför väljer räddningstjänst, industri och entreprenörer denna lösning när driftsäkerhet är avgörande.

På undersidan sitter åtta invulkaniserade dubbar som låser slangbryggan mot underlaget. Oavsett om du placerar den på asfalt eller grusväg ligger den stabilt. Dubbarna är 20 millimeter långa och 13 millimeter tjocka. Tillsammans skapar de en fixering som ger trygg passage även vid tung överfart. Dessutom blir Värnamo Slangbrygga stabilare ju mer den används. När fordon kör över bryggan pressar belastningen ner dubbarna ytterligare i underlaget. Därför ökar stabiliteten över tid istället för att försämrans.

Fordonsmonterad med vår unika [bryggkorg](#)

Samtidigt skyddar den integrerade slangkanalen slangar och kablar effektivt. En kraftig skyddsplåt förhindrar klämning och skador även vid intensiv trafik. Kanalens diameter på 115 millimeter gör den lämplig för slangar upp till 4 tum. För 3-tumsslangar rekommenderar vi istället Värnamo Slangbrygga 3 tum, som är vår storsäljare inom slangskydd. För enklare hantering erbjuder vi även Värnamo Bryggkorg i galvaniserat stål. Den passar perfekt för montering under exempelvis en brandbil och ger både säker förvaring och snabb åtkomst vid behov.

Testad hos [RISE/ SP](#)

Värnamo Slangbrygga är testad av Statens Provningsanstalt, numera RISE, och har visat hög hållbarhet i verkliga miljöer. Produkten har levererat pålitlig funktion sedan 1963 och fortsätter att hålla toppklass även efter många års användning. Vid användning lägger du först slangbryggan upp och ner och lossar plåten via nyckelhålet. Därefter placerar du slangen eller kabeln i kanalen, sätter tillbaka plåten och vänder bryggan med dubbarna mot underlaget. Efter användning bör du förvara slangbryggan stående för att bibehålla form och funktion.

Med Värnamo Slangbrygga väljer du ett slangskydd som kombinerar lång livslängd, hög säkerhet och beprövad kvalitet. Det är ett tryggt val för dig som vill skydda slangar på bästa möjliga sätt, varje gång.

