



Slangbrygga Värnamo, Ø92mm, 3 tum, Max 50 Ton

Artikelnummer 12003

Värnamo Slangbrygga 3tum är tillverkad i gummi.

Skyddet läggs direkt på asfalten och sitter stabilt tack vare slangbryggans dubbar. Slangbryggan har ett maxtryck på 50 ton

Dimensioner: 60 x 60 x 11 cm

Vikt: 22kg

Produktbeskrivning

Slangbrygga med marknadens högsta kvalitet, originalet! Värnamobryggan är originalet som är standardutrustning hos räddningstjänsten. Produkten har funnits på marknaden 1963 och är en skyddad produkt. Värnamobryggan placeras ovanför slangar och finns i två storlekar 3 tum eller 4 tum. Våra slangbryggor har 8 stycken dubbar på undersidan vilket är unikt. Dubbarna är 20 mm långa och 13 mm tjocka vilket fixerar bryggan på marken både på asfalt och grusväg utan att skada underlaget. Risken med andra artiklar är att utrustningen börjar röra på sig vid användning och skadar utrustningen. Våra slangbryggor är ett kostnadseffektivt att både få ner hastigheten men framför allt skydda dyr utrustning mot skador. Vid användning är det viktigt att se till att hindret kommer ner ordentligt i asfaltens yttersta lager. För att få ner dem är det lämpligt att köra över med ett tyngre fordon som då pressar ner dubbarna i underlaget. Ju fler som kör över desto bättre grepp. Slangbryggskanalen har även en plåt som håller kablar och slangar samlade och undviker att slangarna kläms sönder under bryggan. Kanalens diameter är 92 mm för 3?. Värnamo slangbrygga säljs med garanti. Köp även Värnamo bryggkorg i galvaniserat stål att montera under exempelvis brandbilen. Värnamo slangbrygga är testad av Statens Provningsanstalt det som idag heter RISE. OBS! Användning av Värnamobryggan: Vid användning lägg Slangbrygga på rygg och lösgör plåten genom nyckelhålet. Apta slag eller kabel i tunneln. Sätt där efter tillbaka plåtarna. Vänd Värnamobryggan med dubbarna nedåt för ihop dem till plats. Efter användning sätt tillbaka plåtarna på plats. Då värnamobryggan inte används förvaras den med fördel stående.